



Anticalcáreo

Descripción:

Compuesto algicida concentrado de acción rápida, poco espumante. Producto empleado para la eliminación y prevención de algas en agua de piscina.

Dosis y modo de empleo:

Dosis

Tratamiento inicial: se realiza al inicio de la temporada de baño o cuando se renueva el agua de la piscina.

Se distinguen dos casos:

- Dureza del agua inferior o igual a 35°F: 2L de ANTICALCÁREO por cada 100m³ de agua.
- Dureza del agua superior a 35°F: 2,5L de ANTICALCÁREO por cada 100m³ de agua.

Tratamiento de mantenimiento: Añadir 1,5 a 2,0L de ANTICALCÁREO por cada 100m³ de agua, 1 vez por semana.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la dureza y del contenido de sales en el agua.

En aquellas piscinas con durezas superiores a 45°F y temperaturas de 25°C, debe aumentarse la dosis entre un 25% y un 50% más.

Modo de empleo

Diluir la cantidad de ANTICALCÁREO en un recipiente con agua y repartir dicha solución uniformemente por toda la superficie de la piscina manteniendo el equipo de filtración en marcha.

Precauciones:

Provoca irritación ocular grave.

Provoca irritación cutánea.

Elimínese el contenido y/o recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases, respectivamente.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20

Ficha de datos de seguridad a disposición del profesional que la solicite.

Composición:

Contiene: tensioactivos no iónicos: 0 – 5%, ácido fosfórico y perfume.

Notas:

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

New Chem garantiza la calidad técnica de todos sus productos, no obstante como las condiciones de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mal uso.

Características técnicas:

Aspecto: Líquido transparente ligero

Color: Rosa

Densidad (20°C): 1140 – 1170 g/L

pH: 1 - 2

Ref.



5 L



Caja 4 U



Palet 40 cajas

PL91