



Cera hidrofugante

Descripción:

Facilita el escurrido del agua y proporciona un secado de alta calidad.

Propiedades:

Fomulado específicamente como aditivo para el agua de enjuague en los túneles de lavado. Sus componentes protegen y abrillantan las carrocerías de los automóviles a la vez que facilita el secado del vehículo.

Dosis y modo de empleo:

En primer lugar limpie la carrocería para eliminar las posibles partículas abrasivas que pueda tener. A continuación en un paño limpio vierta una pequeña cantidad de producto y vaya aplicando la cera realizando movimientos circulares y sin ejercer mucha presión. Deje secar unos minutos hasta que se forme una película blanca y retire con un paño limpio.

Precauciones:

Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20
Ficha de datos de seguridad a disposición del profesional que la solicite.

Composición: (entre otros componentes)

Mezcla: solución acuosa con tensioactivos.

Notas:

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
New Chem garantiza la calidad técnica de todos sus productos, no obstante como las condiciones de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mal uso.

Características técnicas:

Aspecto: Líquido

Color: Marrón claro

pH: 7 - 8

Densidad (20°C): 1070 - 1090 g/L

Olor: Característico

Ref.



PH274 20 L

Palet 36 uds.

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL



LIMPIEZA PROFESIONAL

Página 1/1

New Chem, s.l.

C/. Artistas Falleros 15, Pol. Ind. El Tubo 03690. San Vicente del Raspeig Alicante (España)

T. 965 677 295 F. 965 677 296

www.newchem.es

Ficha técnica

Última revisión: 22/10/2019