



Desatascador industrial

Descripción:

Potente desatascador líquido de uso profesional.

Propiedades:

Producto especialmente formulado para eliminar los residuos orgánicos, como grasas y cabellos, que obstruyen cañerías, sifones, urinarios, fregaderos, bañeras, etc.

Dosis y modo de empleo:

Eliminar el agua que pueda contener el recipiente obstruido (inodoro, pila de lavar, fregadero, etc). Seguidamente verter el producto lentamente en el desagüe hasta llenar la tubería completamente desde la obstrucción hasta el final, dejándolo actuar 20-30 minutos. La aplicación puede repetirse pasadas 24 horas desde la primera aplicación.

Precauciones:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.

En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20
Ficha de datos de seguridad a disposición del profesional que la solicite.

Advertencias:

El producto reacciona agresivamente en contacto con el agua. Usar guantes resistentes a ácidos, gafas protectoras especiales para proteger contra las salpicaduras de líquidos y mascarilla con filtro de carbón activo.

Puede manchar el acero inoxidable, superficies cromadas o esmaltadas y pinturas delicadas. No usar en tuberías de plomo.

No mezclar con lejía, sosa cáustica u otros productos, ni echar jamás agua sobre el mismo ya que puede provocar una reacción muy brusca y peligrosa.

Composición:

Ácido Sulfúrico 98% (CAS: 7664-93-9)

Notas:

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

New Chem garantiza la calidad técnica de todos sus productos, no obstante como las condiciones de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mal uso.

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL



Características técnicas:

Aspecto: Líquido translúcido

Color: Lechoso

pH: (al 10%): 1

Densidad (20°C): 1850 g/L

Olor: Característico

Ref.



PH219

1 L

Caja 12 U

Palet 44 cajas

LIMPIEZA PROFESIONAL

Página 1/1

New Chem, s.l.

C/. Artistas Falleros 15, Pol. Ind. El Tubo 03690. San Vicente del Raspeig Alicante (España)

T. 965 677 295 F. 965 677 296

www.newchem.es

Ficha técnica

Última revisión: 22/10/2019