



Características técnicas:

Aspecto:	Líquido viscoso opaco	
Color:	Rosa	
рН:	12,8-13,8	
Densidad (20°C):	1109-1120 g/L	
Olor:	Característico	

Ref.	Ē		
PH123	5 l.	Caja 4 U	Palet 40 cajas
PH124	10 L		Palet 60 U
PH125	20 L		Palet 26 U
PH 255	1 L	Caja 12 U	Palet 55 cajas

Desengrasante general cocinas

Descripción:

Limpia, desengrasa y abrillanta sin esfuerzos hornos, campanas extractoras, filtros y todo tipo de superficies con suciedades grasas incrustadas.

Propiedades:

Producto muy eficaz que por su efecto súper-adherente le mantiene en contacto con la suciedad durante un périodo de tiempo prolongado, desprendiéndola de la superficie fácilmente.

Dosis y modo de empleo:

Pulverizar: Aplicar en frío a una distancia de unos 15 cm de la superficie. Dejar actuar durante 6-8 minutos. Pasar la bayeta y aclarar abundantemente.

Remojo: Con el producto diluido (1/10) introducir los utensilios y dejar actuar durante 10 min. Después enjuagar con aqua abundante.

Precauciones:

Lesiones oculares graves, Categoría 1. Corrosivo para los metales, Categoría 1. Corrosión cutánea, Categoría 1A. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20 Ficha de datos de seguridad a disposcion del profesional que la solicite.

Composición: (entre otros componentes)

Mezcla: Solución acuosa en base a álcalis y tensioactivos.

Contiene Alcoholes, C12-14, etoxilados (5-15 EO) (CAS: 68439-50-9); Hidróxido de sodio (CAS: 1310-73-2).

Notas:

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

New Chem garantiza la calidad técnica de todos sus productos, no obstante como las condiciones de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mal uso.

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL







LIMPIEZA PROFESIONAL Pagina 1/1

New Chem, s.l. C/. Artistas Falleros 15, Pol. Ind. El Tubo 03690. San Vicente del Raspeig Alicante (España)

Última revisión: 22/10/2019

Ficha técnica