



Floculante líquido

Descripción:

Compuesto líquido diseñado para eliminar las partículas en suspensión precipitándolas al fondo de la piscina y clarificando el agua.

Dosis y modo de empleo:

Dosis

Añadir 500cm³ a 1L por cada 50 m³ de agua dependiendo de la turbidez del agua. Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la climatología.

Modo de empleo

Añadirlo directamente el producto diluido sobre la superficie del agua. Realizar la aplicación preferiblemente al atardecer y dejar reposar el agua durante la noche antes de pasar la barredera.

Precauciones:

Provoca irritación ocular grave.
Puede ser corrosivo para los metales.

Elimínese el contenido y/o recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases, respectivamente.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20
Ficha de datos de seguridad a disposición del profesional que la solicite.

Composición:

Solución acuosa de sulfato de aluminio.




Notas:

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

New Chem garantiza la calidad técnica de todos sus productos, no obstante como las condiciones de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mal uso.

Características técnicas:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Aspecto: | Líquido transparente |
| Color: | Ligeramente amarillento |
| Densidad (20°C) en g/L | 1300 |
| pH | 3 - 4 |
| Sulfato de alúmina (%) | 7,8 - 8,0 |

| Ref. |  |  |  |
|------|---|---|---|
| PL31 | 5 L | Caja 4 U | Palet 40 cajas |
| PS33 | 20 L | | Palet 26 U |