



Características técnicas:

Densidad (20°C): 1190-1210 g/L

6 kg

12 kg

Líquido transparente ligero

Amarillo fluorescente

12,5 - 13,5

Característico

Caja 4 U

Palet 40 cajas

Palet 60 U

Palet 26 U

Aspecto:

Color:

Ref. PH133

PH134

PH135 24 kg

Descripción: Para lavado de l

Para lavado de la vajilla y utensilios de cocina en máquina automática y túneles de lavado.

Lavavajillas máquina A.D.E.

Propiedades:

Producto de espuma controlada estudiado especialmente para máquina lavavajillas automáticas y túneles de lavado. Por el tipo de tensioactivos, sales y agentes secuestrantes que contiene se caracteriza por una excelente acción desengrasante sobre la vajilla, facilitando el aclarado y evitando la formación de manchas blancas sobre la cristalería. Para durezas máximas de 40ºHF.

Dosis y modo de empleo:

Dosificar manual o automáticamente, dependiendo de la dureza del agua y de la máquina a utilizar. Máquina automática con regulador: dosificar entre 2 a 6 g/litro. O según costumbre o indicación del fabricante de la máquina. Máquina sin regulador: 60 cm³ para lavados normales. La temperatura ideal de trabajo debe estar entre 60 a 70°C. No aplicar sobre superficies de aluminio. Úsense indumentaria y guantes adecuados. Nota: Para obtener un resultado óptimo, debe combinarse el lavavajillas con nuestro abrillantador de máquina extra

Precauciones:

Lesiones oculares graves Corrosivo para los metales Corrosión cutánea Manténgase fuera del alcance de los niños. No incerir.

En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20 Ficha de datos de seguridad a disposcion del profesional que la solicite.

Composición: (entre otros componentes)

Mezcla: Solución acuosa en base a secuestrantes, álcalis y agentes dispersantes. Contiene hidróxido sódico (CAS:1310-73-2) e hidróxido potásico (CAS: 1310-58-3)

Notas

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

New Chem garantiza la calidad técnicá de todos sus productos, no obstante como las condiciones de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mal uso.

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL







LIMPIEZA PROFESIONAL Pagina 1/1

Ficha técnica Última revisión: 22/10/2019

C/. Artistas Falleros 15, Pol. Ind. El Tubo 03690. San Vicente del Raspeig Alicante (España) T. 965 677 295 F. 965 677 296



New Chem, s.l.

i ayına i,