



Reductor de pH líquido – Clorhídrico

Descripción:

Producto líquido para ajustar el pH del agua de la piscina cuando sea superior a 7,6.

Es indispensable mantener el pH en equilibrio para un óptimo tratamiento del agua y para evitar las molestias producidas en la piel y los ojos de los bañistas debido a los desajustes de pH.

Dosis y modo de empleo:

Dosis

Para **disminuir** en 0,2 décimas el pH, añadir 1 litro de producto por cada 100m³.

El valor del pH del agua deberá estar situado entre 7,2 y 7,6 y su control se realizará diariamente mediante un estuche analizador de pH.

Esta dosis es de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.

Modo de empleo

Es un producto especialmente formulado para dosificarlo automáticamente en aguas de piscinas a través de equipos automáticos de regulación y control de pH.

Para aplicarlo de forma manual, esparcir la cantidad necesaria de producto por la superficie de la piscina y poner el equipo de filtración en marcha.

Precauciones:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.

Elimínese el contenido y/o recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases, respectivamente.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20
Ficha de datos de seguridad a disposición del profesional que la solicite.

Composición:

Ácido clorhídrico.

Notas:

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

New Chem garantiza la calidad técnica de todos sus productos, no obstante como las condiciones de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mal uso.

Características técnicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Ligeramente amarillento
Densidad (20°C) en g/L	1200
pH	0 - 1
Cloruro de hidrógeno (%)	30

Ref.			
PL41	5 L	Caja 4 U	Palet 40 cajas
PL43	24 kg		Palet 26 U